

مشخصات محصول

هیپو کلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حدود پذیرش مطابق استاندارد ISIRI	استاندارد مرجع
۱	کلر فعال ، درصد جرمی	Min 65	ISIRI 7098
۲	کلرید سدیم ، درصد جرمی	Max 20	ISIRI 7098
۳	میزان انحلال، برحسب کلر فعال ، درصد جرمی	Min 45.5	ISIRI 7098
۴	مواد نامحلول در آب ، درصد جرمی	Max 8	ISIRI 7098
۵	مقدار آب ، درصد جرمی	2-8	ISIRI 7098
۶	باقیمانده روی الک 425 میکرومتر ، درصد جرمی	Min 75	ISIRI 7098
۷	باقیمانده روی الک 2 میلی متر ، درصد جرمی	Max 20	ISIRI 7098
۸	کادمیوم (Cd) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 10	ISIRI 7098
۹	سرب (Pb) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 15	ISIRI 7098
۱۰	نیکل (Ni) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 10	ISIRI 7098
۱۱	کروم (Cr) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 15	ISIRI 7098
۱۲	آرسنیک (As) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 10	ISIRI 7098
۱۳	جیوه (Hg) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 7	ISIRI 7098
۱۴	آنتیموان (Sb) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 15	ISIRI 7098
۱۵	سلنیوم (Se) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 20	ISIRI 7098
۱۶	ظاهری	گرانول سفید	ISIRI 7098

استاندارد های مرجع این آزمایشگاه با استاندارد های مرجع ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قابل ردیابی است.

سمنان - شهرک صنعتی شرق، خیابان کوشش، خیابان ۱۶ب تلفن: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۰۳ فکس: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۳۵ info@chloran.com

مدیر کیفیت آزمایشگاه: ۱۳۵۱ (همراه: ۰۹۱۲۵۲۲۵۸۵۰)

دپارتمان ارتباط با مشتری: ۱۴۱۱

تماس با آزمایشگاه: داخلی ۱۳۱۸



غ ۷۳۴۱۵۴۰۹۲



۳۲/۱۱۵۴۱



مشخصات محصول

هیپو کلریت کلسیم صنعتی

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حدود پذیرش مطابق استاندارد ISIRI	استاندارد مرجع
۱	کلر فعال ، درصد جرمی	Min 65	ISIRI 3352
۲	رطوبت ، درصد جرمی	2-8	ISIRI 3352
۳	باقیمانده روی الک 425 میکرومتر ، درصد جرمی	Min 75	ISIRI 3352
۴	باقیمانده روی الک 2 میلی متر ، درصد جرمی	Max 20	ISIRI 3352
۵	آهن (Fe) ، درصد جرمی	Max 0.5	ISIRI 3352
۶	ظاهری	گرانول سفید	ISIRI 3352

استاندارد های مرجع این آزمایشگاه با استاندارد های مرجع ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قابل ردیابی است.

سمنان - شهرک صنعتی شرق، خیابان کوشش، خیابان ۱۶ب تلفن: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۰۳ فکس: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۳۵ info@chloran.com

مدیر کیفیت آزمایشگاه: ۱۳۵۱ (همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۵۸۵۰)

دپارتمان ارتباط با مشتری: ۱۴۱۱

تماس با آزمایشگاه: داخلی ۱۳۱۸



ش ۷۳۴۱۵۳۹۹۲



۳۲/۱۱۵۴۱

