

مشخصات محصول

هیدروکسید سدیم صنعتی

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حدود پذیرش مطابق استاندارد ISIRI	استاندارد مرجع
۱	خلوص هیدروکسید سدیم (NaOH) ، درصد جرمی	Min 48	ISIRI 364
۲	کربنات (بر حسب Na_2CO_3) ، درصد جرمی	Max 0.5	ISIRI 364
۳	کلرید (بر حسب NaCl) ، درصد جرمی	Max 0.03	ISIRI 364
۴	سولفات (بر حسب Na_2SO_4) ، درصد جرمی	Max 0.007	ISIRI 364
۵	سیلیکات (بر حسب SiO_2) ، درصد جرمی	Max 0.01	ISIRI 364
۶	آهن(Fe)، میلی گرم در کیلوگرم	Max 10	ISIRI 364
۷	مواد نامحلول در آب درصد جرمی	Max 0.05	ISIRI 364
۸	آلومینیوم (بر حسب Al_2O_3) ، میلی گرم در کیلوگرم	Max 10	ISIRI 364
۹	فلزات سنگین (بر حسب Pb) ، میلی گرم در کیلوگرم	Max 10	ISIRI 364
۱۰	جیوه(Hg)، میلی گرم در کیلوگرم	Max 0.1	ISIRI 364
۱۱	آرسنیک (بر حسب As_2O_3) ، میلی گرم در کیلوگرم	Max 1	ISIRI 364
۱۲	ظاهری	بی رنگ ، شفاف ، فاقد رسوب و ذرات معلق	ISIRI 364

استاندارد های مرجع این آزمایشگاه با استاندارد های مرجع ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قابل ردیابی است.

سمنان - شهرک صنعتی شرق، خیابان کوشش، خیابان ۱۶ ب، تلفن: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۰۳ فکس: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۳۵

مدیر کیفیت آزمایشگاه: ۱۳۵۱ (همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۵۸۵۰)

دپارتمان ارتباط با مشتری: ۱۴۱۱

تماس با آزمایشگاه: داخلی ۱۳۱۸

